

JC-mini 太阳能控制器 (草坪灯、庭院灯、杀虫灯专用)



产品特性 \Product Feature

- 1. 本控制器具有户用型和路灯型于一体的设计
- 2. 本控制器适用于 6V/12V 蓄电池系统
- 3. 本控制器具有光控时控(路灯型)
- 4. 本控制具有过充、过放、过流、短路、反接等保护措施。
- 5. 科学严谨的外形设计，运用高等级防护手段。具有强充、均衡冲、浮充三段式 PWM 调节充电方式

产品用途 \Product Purpose



产品参数 \Product Parameter

系统参数		
机器型号	JC0603/JC1203	JC0605/JC1205
最大充电电流	3A	5A
最大负载电流	3A	5A
额定电压	6V/12V	
强充电压	7.4V/15.8V	
均衡充	7.25V/14.5V	
浮充电压	6.85V/13.7V	
欠压保护	5.4V/10.8V	
欠压恢复	6.5V/13V	
空载电流	≤6mA	
充电回路压降	≤0.2V	
放电回路压降	≤0.1V	
控制器保护	过载、反接、过放、过充、短路等	
充电方式	PWM调节方式	
使用海拔	≤5500m(2000m以上需要降低功率使用)	
工作温度	-20℃~55℃	
重量(毛重)	50g	
产品尺寸(长宽高)	53.4mm*68.6mm*22mm/0.035kg	
防护等级	IP22	

备注：规格如有变更恕不另行通知