

JN-S 系列 小型太阳能控制器



产品特性 \Product Feature

- 1. 本控制器具有户用型和路灯型于一体的设计
- 2. 本控制器具有 12V、24V 自动识别的设计
- 3. 本控制器具有光控时控(路灯型)
- 4. 本控制具有过充、过放、过流、短路、反接等保护措施
- 5. 本控制器具有掉电保护(即按键调节后，把控制器断电，也会保存上次调节的数据)
- 6. 具有强充、均衡冲、浮充三段式 PWM 调节充电方式
- 7. 本控制器具有防雷保护设计，防止上电瞬间电流冲击具有软启动功能

产品用途 \Product Purpose



产品参数 \Product Parameter

系统参数				
型号	JN-S			
额定电压	12V/24V自动识别			
额定充电电流	5A	10A	15A	20A
额定负载电流	5A	10A	10A	10A
最大输入电压	22V/50V			
显示	LED			
强充电压	14.8V/29.6V			
均衡充	14.5V/29.0V			
浮充电压	13.7V/27.4V			
欠压保护	10.8V/21.6V			
欠压恢复	13.0V/26.0V			
控制器保护	过载、反接、过放、过充、短路等			
充电方式	PWM调节方式			
使用海拔	≤5500m（2000m以上需要降低功率使用）			
工作温度	-40~60℃			
重量（毛重）	200g			
产品尺寸（长宽高）	120*78*35mm			
防护等级	IP56			

备注：规格如有变更恕不另行通知